

Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br

VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP

E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br


PÉ ARTICULADO BASE EM POLIAMIDA 60 MM – LISA - (HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX)



HASTE EM FERRO ZINCADO



HASTE EM AÇO-INOX-304



(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO) – (CÓD. SA60)

Pé nivelador articulado: possui haste articulada, que permite o nivelamento do equipamento, compensando as irregularidades do piso.

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Parafuso: usinado esférico e roscado em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Base c/ diâmetro de: (60mm lisa)


Roscas em (mm) – M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

Roscas em (polegada) – 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8".

Comprimentos de roscas: 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 até 1000mm.

Capacidade de Carga: de 300 a 800 kg p/pç.

Indicados para equipamentos: que necessitam de nivelamento em 100% devido as irregularidades do piso.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
60 MM	SA601070FN	SA601070FB	M10	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
60 MM	SA6010100FN	SA6010100FB	M10	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
60 MM	SA601270FN	SA601270FB	M12	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
60 MM	SA6012100FN	SA6012100FB	M12	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
60 MM	SA601470FN	SA601470FB	M14	50 MM	70	73	600	Ferro Zinc.
60 MM	SA6014100FN	SA6014100FB	M14	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
60 MM	SA6016100FN	SA6016100FB	M16	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
60 MM	SA6020100FN	SA6020100FB	M20	70 MM	100	103	900	Ferro Zinc.
60 MM	SA6012100AN	SA6012100AB	M12	70 MM	100	103	500	Inox-304
60 MM	SA6016100AN	SA6016100AB	M16	70 MM	100	103	800	Inox-304
60 MM	SA603/8-70FN	SA603/8-70FB	3/8"	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
60 MM	SA603/8-100FN	SA603/8-100FB	3/8"	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
60 MM	SA601/2-70FN	SA601/2-70FB	1/2"	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
60 MM	SA601/2-100FN	SA601/2-100FB	1/2"	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
60 MM	SA605/8-100FN	SA605/8-100FB	5/8"	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-E-mail sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br

Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701