

## Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: [www.sparkfix.com.br](http://www.sparkfix.com.br)  
 VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP E-mail: [sparkfix@sparkfix.com.br](mailto:sparkfix@sparkfix.com.br)


### PÉ ARTICULADO BASE EM POLIAMIDA 80 MM – C/ FIXAÇÃO - ( HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX )



HASTE EM FERRO ZINCADO



HASTE EM AÇO-INOX-304



### ( INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO ) – ( CÓD. SA80 )

**Pé nivelador articulado:** possui haste articulada, que permite o nivelamento do equipamento, compensando as irregularidades do piso.

**Material da Base:** injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

**Parafuso:** usinado esférico e roscado em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

**Apoio antivibratório:** borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

**Base c/ diâmetro de:** ( 80 mm c/ opção de fixação no piso )

**Roscas em ( mm )** – M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

**Roscas em ( polegada )** – 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8".

**Comprimentos de roscas:** 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 até 1000mm.

**Capacidade de Carga:** de 300 a 800 kg p/pc.

**Indicados para equipamentos:** que necessitam de nivelamento em 100% devido as irregularidades do piso.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PC	MATERIAL PARAFUSO
80 MM	SA801070FN	SA801070FB	M10	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
80 MM	SA8010100FN	SA8010100FB	M10	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
80 MM	SA801270FN	SA801270FB	M12	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
80 MM	SA8012100FN	SA8012100FB	M12	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
80 MM	SA801470FN	SA801470FB	M14	50 MM	70	73	600	Ferro Zinc.
80 MM	SA8014100FN	SA8014100FB	M14	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
80 MM	SA8016100FN	SA8016100FB	M16	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
80 MM	SA8016150FN	SA8016150FB	M16	120 MM	150	153	800	Ferro Zinc.
80 MM	SA8016200FN	SA8016200FB	M16	170 MM	200	203	800	Ferro Zinc.
80 MM	SA8020100FN	SA8020100FB	M20	70 MM	100	103	1000	Ferro Zinc.
80 MM	SA8020150FN	SA8020150FB	M20	120 MM	150	153	1000	Ferro Zinc.
80 MM	SA8020200FN	SA8020200FB	M20	170 MM	200	203	1000	Ferro Zinc.
80 MM	SA8012100AN	SA8012100AB	M12	70 MM	100	103	500	Inox-304
80 MM	SA8016100AN	SA8016100AB	M16	70 MM	100	103	800	Inox-304
80 MM	SA803/8-70FN	SA803/8-70FB	3/8"	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
80 MM	SA803/8-100FN	SA803/8-100FB	3/8"	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
80 MM	SA801/2-70FN	SA801/2-70FB	1/2"	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
80 MM	SA801/2-100FN	SA801/2-100FB	1/2"	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
80 MM	SA805/8-100FN	SA805/8-100FB	5/8"	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.

( Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade )

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-Email [sparkfix@sparkfix.com.br](mailto:sparkfix@sparkfix.com.br) - Site : [www.sparkfix.com.br](http://www.sparkfix.com.br)  
 Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701