

Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

 Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br


VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP

 E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br
PÉ ARTICULADO BASE EM POLIAMIDA 120 MM – C/ FIXAÇÃO - (HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX)


HASTE EM FERRO ZINCADO



HASTE EM AÇO-INOX-304



* COM FUROS P/ FIXAÇÃO NO PISO *

(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO) – (CÓD. SA120)

Pé nivelador articulado: possui haste articulada, que permite o nivelamento do equipamento, compensando as irregularidades do piso.

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Parafuso: usinado esférico e roscado em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Base c/ diâmetro de: (120 mm c/ opção de fixação no piso)

Roscas em (mm) – M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

Roscas em (polegada) – 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8".

Comprimentos de roscas: 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 até 1000mm.

Capacidade de Carga: de 300 a 800 kg p/pç.

Indicados para equipamentos: que necessitam de nivelamento em 100% devido as irregularidades do piso.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
120 MM	SA12012100FN	SA12012100FB	M12	60 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
120 MM	SA12014100FN	SA12014100FB	M14	60 MM	100	103	700	Ferro Zinc.
120 MM	SA12016100FN	SA12016100FB	M16	60 MM	100	103	1000	Ferro Zinc.
120 MM	SA12016150FN	SA12016150FB	M16	110 MM	150	153	1000	Ferro Zinc.
120 MM	SA12016200FN	SA12016200FB	M16	160 MM	200	203	1000	Ferro Zinc.
120 MM	SA12020100FN	SA12020100FB	M20	60 MM	100	103	1600	Ferro Zinc.
120 MM	SA12020150FN	SA12020150FB	M20	110 MM	150	153	1600	Ferro Zinc.
120 MM	SA12020200FN	SA12020200FB	M20	160 MM	200	203	1600	Ferro Zinc.
120 MM	SA12024150FN	SA12024150FB	M24	110 MM	150	153	2000	Ferro Zinc.
120 MM	SA12024200FN	SA12024200FB	M24	160 MM	200	203	2000	Ferro Zinc.
120 MM	SA12024250FN	SA12024250FB	M24	220 MM	250	253	2000	Ferro Zinc.
120 MM	SA12012100AN	SA12012100AB	M12	60 MM	100	103	600	Inox-304
120 MM	SA12016100AN	SA12016100AB	M16	60 MM	100	103	1000	Inox-304
120 MM	SA12020150AN	SA12020150AB	M20	110 MM	150	153	1600	Inox-304
120 MM	SA1201/2-100FN	SA1201/2-100FB	1/2"	60 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
120 MM	SA1205/8-100FN	SA1205/8-100FB	5/8"	60 MM	100	103	1000	Ferro Zinc.

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-E-mail sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br

Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701