

Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br

VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP

E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br


PÉ FIXO BASE EM POLIAMIDA 120 MM – C/ FIXAÇÃO - (HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX)



HASTE EM FERRO ZINCADO



HASTE EM AÇO-INOX-304



* COM ENTRADA P/ FIXAÇÃO NO PISO *

(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO) – (CÓD. SF120)

Pé nivelador Fixo: possui parafuso injetado na base, que permite o nivelamento do equipamento e sua regulagem de altura.

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Base c/ diâmetro de: (120mm c/ opção de fixação no piso)

Parafuso: sextavado rosca inteira ou parcial em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Roscas em (mm) – M6 - M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

Roscas em (polegada) – ¼" - 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8".

Comprimentos de roscas: 50, 70, 100, 120 até 150mm.

Capacidade de Carga: de 300 a 1500 kg p/pç.

Indicados para equipamentos: que necessitam de movimentação de local e arraste.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
120 MM	SF12012100FN	SF12012100FB	M12	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
120 MM	SF12014100FN	SF12014100FB	M14	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
120 MM	SF12016100FN	SF12016100FB	M16	70 MM	100	103	1000	Ferro Zinc.
120 MM	SF12016150FN	SF12016150FB	M16	120 MM	150	153	1000	Ferro Zinc.
120 MM	SF12016200FN	SF12016200FB	M16	170 MM	200	203	1000	Ferro Zinc.
120 MM	SF12020100FN	SF12020100FB	M20	70 MM	100	103	1500	Ferro Zinc.
120 MM	SF12020150FN	SF12020150FB	M20	120 MM	150	153	1500	Ferro Zinc.
120 MM	SF12020200FN	SF12020200FB	M20	170 MM	200	203	1500	Ferro Zinc.
120 MM	SF12012100AN	SF12012100AB	M12	70 MM	100	103	600	Inox-304
120 MM	SF12016100AN	SF12016100AB	M16	70 MM	100	103	800	Inox-304
120 MM	SF12020150AN	SF12020150AB	M20	120 MM	150	153	1000	Inox-304
120 MM	SF1201/2-100FN	SF1201/2-100FB	½"	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
120 MM	SF1205/8-100FN	SF1205/8-100FB	5/8"	70 MM	100	103	1000	Ferro Zinc.

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-E-mail sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br

Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701